



COMETAL®

VERBRUIKSGOEDEREN



INHOUDSOPGAVE

Voorblad	pag.1
Inhoudsopgave	pag.2
Ankerfix, Aquafix, anti roest compound	pag.3
Vezelbetonblokje, vezelbetonbuis, clipfix	pag.4
Comerub, comesteel, cometalstrip, stalen driehoeklijst	pag.5
Driehoelijst, driehoeklijst met nagelflens, drukkoon	pag.6
Mantelpijpconus, minifix, waterdichtingsmortel	pag.7
Multifix, ontkistingsolie, Praxfix	pag.8
Buis PVC ruw, sperfix, betonstortbroek	pag.9
Stoppen	pag.10
Wax Bimet, wachtstavendoos, ankerhuls	pag.11
Vloeranker enkel en dubben, stop ankerhuls	pag.12



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DAN075 DAN100	<p>Niet - samengesteld artikel ANKERFIX 75 (per 500 stuks verpakt) ANKERFIX 100 (per 500 stuks verpakt)</p>  <p>Ankerfixen worden gebruikt voor het vastzetten van isolatieplaten aan de bekisting.</p>	0,004 kg 0,004 kg
DAQ022 DAQ027	<p>Niet - samengesteld artikel AQUAFIX 22 (per 500 stuks verpakt) AQUAFIX 27 (per 500 stuks verpakt)</p>  <p>Aquafixen worden gebruikt als afdichtingsstop in de vezelbetonbuizen. (hoeveelheid : 1 per centerpendoorvoering)</p>	0,006 kg 0,009 kg
DAR020	<p>Niet - samengesteld artikel ANTI ROEST COMPOUND 20L</p>  <p>De anti roest compound wordt gebruikt bij de stalen Bimetbekisting en dient om de stalen plaat te beschermen tegen weersomstandigheden bij tijdelijke opslag van de panelen. Bij hergebruik van de panelen dienen deze eerst zuivergemaakt te worden en wordt er een ontkistingsolie op het contactoppervlak verneveld om verder te bekisten. (hoeveelheid : 20l is voor +/- 400m²)</p>	17,000 kg



Technische fiche





Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DVL001 DVL002	<p>Niet - samengesteld artikel VEZELBETONBLOKJE 20/25/30 BD (per 500 stuks verpakt) VEZELBETONBLOKJE 35/40/50 BD (per 250 stuks verpakt)</p>  <p>Vezelbetonblokjes zijn betonnen dekkingsafstandhouders.</p>	0,026 kg 0,089 kg
DVB022 DVB027	<p>Niet - samengesteld artikel VEZELBETONBUIS 22/40MM HOEKIG 1M30 VEZELBETONBUIS 27/44MM ROND 1M30</p>  <p>Vezelbetonbuizen worden gebruikt voor normale of waterdichte centerpendoorvoeringen. (hoeveelheid : 1 lengte is 1,3m, te zagen door klant)</p>	2,523 kg 3,715 kg
DCF015020 DCF015025 DCF015030 DCF020020 DCF020025 DCF020030 DCF025020 DCF025025 DCF025030 DCF030020 DCF030025 DCF030030 DCF030040 DCF040030	<p>Niet - samengesteld artikel CLIPFIX 15/20 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 15/25 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 15/30 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 20/20 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 20/25 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 20/30 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 25/20 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 25/25 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 25/30 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 30/20 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 30/25 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 30/30 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 30/40 (per 100 stuks verpakt) CLIPFIX 40/30 (per 100 stuks verpakt)</p>  <p>Clipfixen worden gebruikt als netafstandhouders die zowel de dekking als de afstand tussen de netten garanderen. (hoeveelheid : +/-1 stuk per m²)</p>	0,021 kg 0,021 kg 0,021 kg 0,026 kg 0,026 kg 0,026 kg 0,030 kg 0,030 kg 0,030 kg 0,035 kg 0,035 kg 0,035 kg 0,035 kg 0,043 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DCR018021	<p>Niet - samengesteld artikel COMERUB 18/21 50M</p>  <p>Comerub wordt gebruikt om een dichting te krijgen tussen twee 18mm houten platen die haaks op elkaar staan. De hoek zal ook afgerond worden 10-10mm.</p>	10,750 kg
DCL040	<p>Niet - samengesteld artikel COMESTEEL 40M</p>  <p>Comesteel wordt gebruikt om de bevestiging van de cometalstrip te vergemakkelijken. (zelfde hoeveelheid als onze Cometalstrip)</p>	2,280 kg
DCS040	<p>Niet - samengesteld artikel COMETALSTRIP 30M</p>  <p>Cometalstrip ofwel zwelband wordt gebruikt voor afdichting van stortvoegen of buisdoorvoeringen in ondergrondse constructies. (hoeveelheid : omtrek kelder + fase-overgangen)</p>	22,500 kg
DHS011 DHS015 DHS020	<p>Niet - samengesteld artikel STALEN DRIEHOEKLIJST 360X10X10 STALEN DRIEHOEKLIJST 360X15X15 STALEN DRIEHOEKLIJST 360X20X20</p>  <p>Stalen driehoeklijsten worden gebruikt bij prefabmallen, stalen kolombekisting, ... waar er in de hoeken een afronding dient te komen. Deze zijn lasbaar op de stalen mallen.</p>	1,770 kg 3,390 kg 6,300 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DHK011 DHK015 DHK020	<p>Niet - samengesteld artikel <i>DRIEKANTLIJST 11X11 100M</i> <i>DRIEKANTLIJST 15X15 100M</i> <i>DRIEKANTLIJST 20X20 100M</i></p>  <p>Driekantlijsten worden gebruikt om afrondingen te voorzien bij kolommen, balken, wanden, ... Deze kunnen vastgenageld worden op de houten plaat.</p>	5,300 kg 8,000 kg 10,800 kg
DHN011 DHN015 DHN020	<p>Niet - samengesteld artikel <i>DRIEKANTLIJST 11X11 NAGELFLENS 100M</i> <i>DRIEKANTLIJST 15X15 NAGELFLENS 100M</i> <i>DRIEKANTLIJST 20X20 NAGELFLENS 100M</i></p>  <p>Driekantlijsten worden gebruikt om afrondingen te voorzien bij kolommen, balken, wanden, ... Deze kunnen vastgenageld worden met de nagelflens op de houten plaat.</p>	8,000 kg 12,000 kg 20,000 kg
DDK022 DDK026 DDK027 DDK030 DDK032	<p>Niet - samengesteld artikel <i>DRUKKOOON 22 (per 1000 stuks verpakt)</i> <i>DRUKKOOON 26 (per 500 stuks verpakt)</i> <i>DRUKKOOON 27 (per 500 stuks verpakt)</i> <i>DRUKKOOON 30 (per 100 stuks verpakt)</i> <i>DRUKKOOON 32 (per 500 stuks verpakt)</i></p>  <p>Drukkonen worden gebruikt om op elke kant van de vezelbetonbuis of RS-buis te plaatsen om een afgeronde vorm te krijgen in de betonwand. De drukkoon beschermd de vezelbetonbuis ook tegen barsten bij te hard bijeen-draaien van de bekisting. (hoeveelheid : aantal centerpendoervoeringen x 2)</p>	0,005 kg 0,007 kg 0,007 kg 0,008 kg 0,008 kg



Technische fiche

Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DMK001 DMK002	<p>Niet - samengesteld artikel MANTELPIJKONUS STOP VAN DE MANTELPIJKONUS</p>  <p>De mantelpijpkonus en stop worden gebruikt om een afbinding te voorzien om in een volgende fase een kombi adapter in te hangen waar een klimconsole 1m40 mee kan opgehangen worden. (hoeveelheid : 1 konus + 1 stop per ophanging klimconsole)</p>	0,020 kg 0,007 kg
DMF020018 DMF020010 DMF025018 DMF030008 DMF030018 DMF040018 DMF040030 DMF050018	<p>Niet - samengesteld artikel</p> <p>MINIFIX 20/4-18 (per 1000 stuks verpakt) MINIFIX 20/6-10 (per 1000 stuks verpakt) MINIFIX 25/4-18 (per 500 stuks verpakt) MINIFIX 30/4-8 (per 500 stuks verpakt) MINIFIX 30/4-18 (per 500 stuks verpakt) MINIFIX 40/4-18 (per 500 stuks verpakt) MINIFIX 40/20-30 (per 250 stuks verpakt) MINIFIX 50/4-18 (per 250 stuks verpakt)</p>  <p>Minifixen zijn netafstandhouders die de wapening op afstand van het paneel houden en op die manier zorgen voor de juiste betondekking. (hoeveelheid : +/-2 stuks per m²)</p>	0,009 kg 0,005 kg 0,012 kg 0,012 kg 0,014 kg 0,020 kg 0,031 kg 0,028 kg
DWM025	<p>Niet - samengesteld artikel WATERDICHTINGSMORTEL 25KG</p>  <p>Waterdichtingmortel wordt gebruikt om de afbindgaten dicht te spuiten, dit m.b.v. een mortelpomp. Deze mortel is krimpvrij, water-, gasdicht en vuurbestendig. (hoeveelheid : 1kg mortel om +/-1m vezelbetonbuis te vullen)</p>	25,000 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DMU015 DMU020 DMU025 DMU030	<p>Niet - samengesteld artikel MULTIFIX 15 (per 1000 stuks verpakt) MULTIFIX 20 (per 1000 stuks verpakt) MULTIFIX 25 (per 1000 stuks verpakt) MULTIFIX 30 (per 1000 stuks verpakt)</p>  <p>Multifixen zijn netafstandhouders om het wapeningsnet betondekking te geven t.o.v. de ondergrond.</p>	0,004 kg 0,004 kg 0,005 kg 0,006 kg
DOA020 DOB025SCH DOB200	<p>Niet - samengesteld artikel ONTKISTINGSOLIE TYPE A 20L ONTKISTINGSOLIE TYPE B 25L ONTKISTINGSOLIE TYPE B 210L</p>  <p>Ontkistingsolie wordt gebruikt om op de panelen te vernevelen zodat het paneel bij het ontkisten niet aan de beton blijft plakken. (hoeveelheid : 25 l is voor +/- 500m²)</p>	17,000 kg 21,250 kg 178,500 kg
DPF015020	<p>Niet - samengesteld artikel PRAXFIX 15/6-20 (per 1000 stuks verpakt)</p>  <p>Praxifixen zijn netafstandhouders om het wapeningsnet betondekking te geven zowel horizontaal als verticaal.</p>	0,008 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DRS022026 DRS026030 DRS030036 DRS032038	<p>Niet - samengesteld artikel BUIS 22/26 PVC RUW 100M BUIS 26/30 PVC RUW 50M BUIS 30/36 PVC RUW 100M BUIS 32/38 PVC 50M</p>  <p>RS-buizen worden gebruikt voor niet-waterdichte centerpendoorvoeringen. (hoeveelheid : 50/25 lengtes van 2m, te zagen door klant)</p>	18,500 kg 13,750 kg 29,000 kg 18,050 kg
DSF001 DSF002	<p>Niet - samengesteld artikel SPERFIX KAP 2 (per 1000 stuks verpakt) SPERFIX STOP 2 (per 1000 stuks verpakt)</p>  <p>Sperfixen worden gebruikt om op beide kanten van een RS-buis te plaatsen om zo een centerpendoorvoering te verkrijgen. Op de sperfix zitten waterstop groeven. Deze worden vooral toegepast bij mestputten, ... (hoeveelheid : aantal centerpendoorvoeringen x 2)</p>	0,007 kg 0,004 kg
DBB100	<p>Niet - samengesteld artikel BETONSTORTBROEK 1M</p> 	5,000 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DSB025	<p>Niet - samengesteld artikel CONISCHE STOP ERTALON BIMET</p>  <p>Deze stop zit in de afbindgaten van het Bimet- en Cicom-paneel die niet als doorvoering worden gebruikt.</p>	0,011 kg
<p>DSA022 DSA026 DSA028 DSA030</p>	<p>Niet - samengesteld artikel STOP 22 (per 1000 stuks verpakt) STOP 26 (per 1000 stuks verpakt) STOP 28 (per 500 stuks verpakt) STOP 30 (per 500 stuks verpakt)</p>  <p>Deze stop zit in de afbindgaten van de Alcom-, Civil- en Horadpanelen die niet als doorvoering worden gebruikt.</p>	<p>0,003 kg 0,004 kg 0,004 kg 0,005 kg</p>
DSB026	<p>Niet - samengesteld artikel STOP 22/26 BIMET (per 500 stuks verpakt)</p>  <p>Deze stop zit in de afbindgaten van het Bimet- en Cicom-paneel die niet als doorvoeringen worden gebruikt.</p>	0,003 kg



Technische fiche




Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DWB010	<p>Niet - samengesteld artikel WAX BIMET 10L</p>  <p>De wax Bimet wordt toegepast op onze Bimetbekisting en dient om de stalen plaat te beschermen tegen weersomstandigheden bij tijdelijke opslag van de panelen. Bij hergebruik van de panelen dienen deze eerst zuivergemaakt te worden en dient er een ontkistingsolie gebruikt te worden om verder te kunnen bekisten.</p>	10,000 kg
DWE010150 DWE008150	<p>Niet - samengesteld artikel WACHTSTAVENDOOS 10/150MM ENKEL 10M WACHTSTAVENDOOS 8/150MM ENKEL 10M</p>  <p>De wachtstavendoos wordt gebruikt op plaatsen waar de bewapening wordt afgesneden en in een volgende fase dient door te lopen. De wachtstavendoos wordt bevestigd aan het bekistingspaneel. Na ontkisting kunnen de wapeningsbaren geplooid worden en wordt de nieuwe wapening eraan vastgevlochten.</p>	32,300 kg 22,000 kg
DVH015	<p>Niet - samengesteld artikel ANKERHULS 290MM B15</p>  <p>Ankerhulzen 290mm B15 zijn een onderdeel van vloerankers, zowel enkel als dubbel. Ze zijn ontworpen voor het verankeren van stabilisatoren aan de betonnen vloer.</p>	0,170 kg



Technische fiche

Verbruiksgoederen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
DVASTO	<p>Niet - samengesteld artikel STOP ANKERHULS VLAK</p>  <p>De stop ankerhuls vlak wordt gebruikt om bij de vloerankers enkel als dubbel en ankerhulzen de dekking te overbruggen. De stop voorkomt ook binnendringen van vuil en cementpap. Na het storten van de vloer kunnen de stoppen weggenomen worden zodat hier spanstaven kunnen ingedraaid worden. (hoeveelheid : 1 stop per ankerhuls)</p>	0,100 kg
DVE015	<p>Niet - samengesteld artikel VLOERANKER ENKEL B15</p>  <p>Het vloeranker enkel B15 is ontwikkeld voor het verankeren van stabilisatoren aan de vloer. Het vloeranker is eenvoudig op het wapeningsnet te monteren. De stop ankerhuls vlak overbrugt de dekking en voorkomt binnendringen van vuil en cementpap. Het beton rond het vloeranker dient ten minste een drukvastheid te hebben van 30N/mm². Deze verankering is geschikt voor industrievloeren. (hoeveelheid : 2 stuks per stabilisator)</p>	0,350 kg
DVD015	<p>Niet - samengesteld artikel VLOERANKER DUBBEL B15</p>  <p>Het vloeranker dubbel B15 is ontwikkeld voor het verankeren van stabilisatoren aan de vloer. Het vloeranker is eenvoudig op het wapeningsnet te monteren. De stop ankerhuls vlak overbrugt de dekking en voorkomt binnendringen van vuil en cementpap. Het beton rond het vloeranker dient ten minste een drukvastheid te hebben van 30N/mm². Deze verankering is geschikt voor industrievloeren. De hart op hart afstand van deze vloeranker dubbel is 230mm. (hoeveelheid : 1 stuk per stabilisator)</p>	0,700 kg

